

Technický list

Q8 T 520

Použití: **Q8 T 520 15W40** je univerzální motorový olej pro celoroční použití v moderních i starších naftových, benzínových nebo LPG motorech s i bez turbodmychadla. Vhodný pro střední až vysoké zatížení.

Specifikace: ACEA A2, B2, E2
API CG-4, SJ
MAN 271
MB 228.1; 229.1
Volvo VDS
VW-Norm 501.01, 505.00 (level)
Mack EO-L Plus
MTU typ 1
Allison C-4 (level)
Caterpillar TO-2 (level)

Přednosti:

- univerzální motorový olej pro smíšený vozový park
- univerzální motorový/převodový olej pro autobusy a stavební stroje
- snižuje náklady na skladování a manipulaci s olejem
- předchází použití nesprávného oleje
- vhodný pro celoroční použití
- poskytuje dobré mazání i při studeném startu, čímž snižuje opotřebení
- chrání před rží a korozí
- umožňuje mírně prodloužený interval výměny oleje

Specifická data	Metoda	Jednotka	SAE 15W-40
Hustota při 15 °C	D 4052	kg/m ³	886
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm ² /s	105,3
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm ² /s	13,9
Viskozitní index	D 2270	-	133
Bod vzplanutí	D 93	°C	190
Bod tuhnutí	D 97	°C	-24
Alkalická rezerva	D 2896	mg KOH/g	8,5
Sulfátový popel	D 874	% hmotnosti	1,1
Zdánlivá viskozita	D 5293	mPa.s	6500