

Technický list

TopOil SYNT 5W40

syntetický motorový olej

Použití: Univerzální, syntetický, lehkoběžný motorový olej. Pro všechny benzínové, naftové či LPG motory osobních a malých užitkových vozidel, bez nebo s turbodmychadlem. Určený pro celoroční provoz.

Specifikace: ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
doporučení MB 229.3
doporučení VW 500.00, 502.00, 505.00
doporučení GM LL-025B

Přednosti:

- vhodný pro celoroční provoz
- vynikající vlastnosti při studeném startu
- vynikající i při vysokém zatížení
- vysoká oxidační stabilita
- velmi dobrá ochrana před rzí a korozí
- brání tvorbě a usazování černého kalu
- hodí se i pro motory s katalyzátorem

Specifická data	Metoda	5W-40
Hustota, při 15 °C, kg/m ³	DIN 51757	850
Viskozita, při 40 °C, mm ² /s	DIN 51562	80,5
Viskozita, při 100 °C, mm ² /s	DIN 51562	13,5
Viskozitní index	ISO 2909	171
Bod vzplanutí, °C	ISO 2592	> 220
Bod tuhnutí, °C	ISO 3016	< -35
Dynamická viskozita mPa.s	CEC-L-36-A-90	>=3,5

Náš servis, Sedmidomky 459, Praha 10

28. 6. 2007
Revize/1: 6. 8. 2007